

Motor	1 Cylinder, 4-takt
Borring	90 mm
Slag	78 mm
Cylindervolym	497
Max effekt	30 kW @ 7000 rpm / 15 kW (strypt)
Max vridmoment	44 nm @ 5500 rpm
Ventiler per cylinder	4
Ventilstyrning	SOHC, kedjedriven
Kompression	10:1
Max varv	7500 rpm
Kylsystem	Vätskekyld
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Tändsystem	Elektronisk CDI med TPS
Anti-vibration	Balansaxel
Växellåda	CVT -automat med CECTEK växelvred
Fjädring fram	Individuella dubbla A-armar, övre arm i aluminum
Fjädring bak	Individuella dubbla A-armar, övre arm i aluminum
Fjädringslängd (F)	134 mm
Fjädringslängd (B)	144 mm
Bromsar fram	Skivbromsar (D.250 mm)
Bromsar bak	Skivbromsar (D.190 mm)
Dragkapacitet	750 kg
Passagerare	2
Längd	1985 mm
Bredd	1267 mm
Höjd	1108 mm
Sitthöjd	757 mm
Markfrigång	137 mm
Däck fram	195/45R15
Däck bak	205/55R15
Torrvtikt	324 kg

Estoc

