

Fjädring fram	Individuell justerbar fjädring, dubbla A-armar
Fjädring bak	Individuell justerbar fjädring, dubbla A-armar
Bromsar fram	Skivbromsar (D. 250mm)
Bromsar bak	Skivbromsar (D. 200mm)
Dragkapacitet	750 kg
Passagerare	2
Mått LxBxH (mm)	2180 x 1240 x 1250
Sitthöjd	776 mm
Markfrigång	105 mm
Däck fram	195/45R15
Däck bak	205/55R15
Torrvtikt	310 kg
Lastkapacitet	40 kg fram/ 80 kg bak
Tankvolym (liter)	19
Hjulbas	1295 mm
Motor	1 Cylinder, 4-takt
Borrning/slag	90 / 78
Cylindervolym	497
Max effekt	30 kW @ 6500 rpm / 15 kW (strykt)
Max vridmoment	44 nm @ 4500 rpm
Ventiler per cylinder	4
Ventilstyrning	SOHC, kedjedriven
Kompression	10.0:1
Max varv	7500 rpm
Kylsystem	Vätskekyld
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning
Tändsystem	Elektronisk CDI med TPS
Anti-vibration	Balansaxel
Växellåda	CVT -automat med CECTEK växelvred Hög-låg, Neutral, Parkering, Back
Drivning	Kardan

Quadrift

